

A meleg vulkanizáláshoz használható RADIÁL TAPASZOK méretei és jellemzői:

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Db/doboz
-----------------	-------------------	--------------	-----------------

11-824R	Radiál tapasz	76x215 mm	10
----------------	----------------------	------------------	-----------

Ez a tapasz 2 ply rétegű, tehát kis és nagy teher abroncs egyes sérüléseinek javítására is alkalmas.

Ez a tapasz kifejezetten a meleg vulkanizálási eljárásra alkalmas. Az alkalmazható hőmérséklet 132-160 C, és 10 perc időtartam 3 mm-enként. Ez persze azt jelenti, hogy a külső nyersgumi és a belső tapaszolás egy menetben végezhető munkafolyamat.

11-835R	Radiál tapasz	133x185 mm	10
----------------	----------------------	-------------------	-----------

A tapasz 3 ply rétegű, mégis nagyon könnyen hajlítható, tehát egy kéz is elegendő ahhoz, hogy a sérülés középpontjára helyezzük, és közben még a szétfeszített abroncsot is meg tudjuk támasztani.

11-840R	Radiál tapasz	102x190 mm	10
----------------	----------------------	-------------------	-----------

A tapasz 3 ply rétegű és alacsony hőmérsékleten történő vulkanizálásra alkalmas. Az új konstrukciójú kötőgumi alkalmazásával megoldódott az a sokat hangoztatott probléma, hogy a túl rugalmas anyag megnyúlik, és kitüremkedik a javítás felületén, és dudort képez. Ugyan a korábbi megoldás sem okozott problémát, hiszen a tapasz a rugalmassága ellenére is átvette a súlyindexben megjelölt terhelést, csak kozmetikai szempontból volt esetleg megkérdőjelezhető. Az új megoldás azonban ezt is megoldja.

11-842R	Radiál tapasz	125x254 mm	10
----------------	----------------------	-------------------	-----------

A tapasz 4 ply rétegű, és alkalmas alacsony hőmérsékletű vulkanizálásra, mind a teher, mind pedig a földmunkagépek a abroncsaiban. Az alacsony hőmérséklet alkalmazása miatt, ezt a tapaszt nem szabad egy lépésben használni a nyersgumi vulkanizálásával, csak azt követően.

11-844R	Radiál tapasz	125x330 mm	10
----------------	----------------------	-------------------	-----------

A tapasz 4 ply rétegű, és alacsony hőmérsékletű vulkanizálásra alkalmas. Ideális tapasz méret és szerkezet a földmunkagép abroncsok sérüléseire, sőt a teherabroncsok vállrészében keletkezett max. 40 mm átmérőjű sérülés is ezzel a tapasszal javítható.

11-845R	Radiál tapasz	197x228 mm	10
----------------	----------------------	-------------------	-----------

A tapasz 4 ply rétegű, meleg vulkanizálásra.